

Top Info

VITOPEND 100-E

Wydajny, trwały i atrakcyjny cenowo



Szukasz nowoczesnego, wiszącego kotła gazowego o szczególnie atrakcyjnym stosunku ceny do właściwości użytkowych – bez konieczności rezygnacji z produktu wysokiej jakości? Nasza odpowiedź i zarazem rozwiązanie brzmi: Vitopend 100-E (typ AH1B).

Obok konstrukcji klasycznych przeznaczonych do zawieszenia na ścianie w budynku Viessmann oferuje również zajmujące niewiele miejsca i ciche urządzenia przeznaczone do wbudowania w ścianę.

Dwufunkcyjny, wiszący kocioł gazowy, przystosowany do pracy z czerpaniem powietrza do spalania z zewnątrz, dostępny jest w następujących zakresach znamionowej mocy cieplnej: 10,7 do 24,8 kW i 13,2 do 31 kW.

Vitopend 100-E to idealne rozwiązanie dla budownictwa wielorodzinnego i mieszkań

VITOPEND 100-E

Pewna praca i niezawodna technika

VIESSMANN


Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Przegląd zalet:

- Vitopend 100-E (AH1B) do wbudowania w ścianę (także poza mieszkaniem – np. na klatce schodowej) – dyskretny i zajmujący niewiele miejsca, o zwartej budowie, cichy i niezawodny. Zakres znamionowej mocy grzewczej: 10,7 do 31 kW (kocioł dostępny wyłącznie z zamkniętą komorą spalania).
- Energooszczędny i ekologiczny – klasyfikacja 3-gwiazdkowa zgodnie z unijną Dyrektywą Rady 92/42 w sprawie wymogów sprawności kotłów.
- Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody. Wysoka wydajność trwała (14 litrów na minutę przy 31 kW) i stabilna temperatura wody użytkowej na wylocie dzięki elektronicznej regulacji.
- W kotłach Vitopend 100-E (typ AH1B) wbudowany jest elektroniczny regulator obiegu kotłowego, z systemem diagnostycznym oraz systemem ochrony przed zamarzaniem, wyposażony w układ zdalnego sterowania.
- Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji oraz cicha praca dzięki oryginalnej skrzynce montażowej.
- Szczególnie wygodny w montażu dzięki niewielkiemu ciężarowi i systemowi połączeń Multi-Steck.
- Szczególnie wygodny w konserwacji i obsłudze. – blok hydrauliczny AquaBloc z systemem połączeń Multi-Steck i automatycznym urządzeniem napełniającym, które umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji. Przelanie jest niemożliwe dzięki wyłącznikom zabezpieczającym.



Zdalne sterowanie Vitotrol 100 typ RC obsługuje cały zakres regulacji centralnego ogrzewania i podgrzewu c.w.u.



Szczególnie wygodny w montażu dzięki niewielkiemu ciężarowi i systemowi połączeń Multi-Steck



Vitopend 100-E (typ AH1B)
Moc grzewcza:
10,7 do 31 kW

Blok hydrauliczny AquaBloc z automatycznym urządzeniem napełniającym

VITOPEND 100-E (typ AH1B)

Znamionowa moc cieplna	kW	10,7–24,8	13,2–31,0
Wymiary (dług.xszer.xwys.)	mm	242 x 554 x 896	242 x 554 x 896
Ciężar	kg	35	38
Przyłącze spalin/nawiewu	Ø mm	80/80	80/80

Twój Fachowy Doradca