

Top Info

VIESSMANN

VITODENS 100-W

**Gazowy kocioł kondensacyjny
z palnikiem cylindrycznym MatriX**



Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Vitodens 100-W to obecnie najmniejszy kocioł z grupy wiszących kotłów kondensacyjnych. Posiada modułowany palnik cylindryczny MatriX wykonany ze stali nierdzewnej. Jest szczególnie ekonomiczny gdyż dopasowuje pracę kotła z aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło.

Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4571) gwarantuje wysoką niezawodność i trwale wysoki stopień wykorzystania ciepła kondensacji.

Kocioł oferuje najbardziej zaawansowaną technikę kondensacyjną w minimalnej przestrzeni i w bardzo atrakcyjnej cenie. Pasuje doskonale do każdej aranżacji, zarówno do kuchni, jak i do innych pomieszczeń użytkowych. Dostępny jest w wersji dwufunkcyjnej z zamkniętą komorą spalania.

Vitodens 100-W
dwufunkcyjny
wysokosprawny,
trwały i atrakcyjny
cenowo kocioł
wiszący

VITODENS 100-W

Technika kondensacyjna w minimalnej przestrzeni i w bardzo atrakcyjnej cenie

VIESSMANN

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Vitodens 100-W jest idealnym rozwiązaniem przy modernizacji już istniejących systemów grzewczych jak również dla nowych instalacji. Vitodens 100-W jest łatwy w instalacji i pasuje niemalże wszędzie: w kuchni, w łazience, na strychu, we wnęki i narożniki. Odstępy serwisowe nie są wymagane, gdyż wszystkie komponenty są dostępne z przodu.

Przegląd zalet:

- Gazowy, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny, zakresy znamionowej mocy cieplnej: 9 do 26 i 11 do 35 kW.
- Sprawność znormalizowana: do 107%.
- Komfortowy regulator sterowany temperaturą pomieszczenia lub pogodowo jest łatwy w obsłudze i przystosowany do przyłączenia zewnętrznych termostatów pokojowych.
- Modulowany palnik cylindryczny MatriX, skonstruowany i wyprodukowany w zakładach firmy Viessmann
 - ekstremalnie niska emisja substancji szkodliwych
 - długoletnia eksploatacja poprzez zastosowanie siatki MatriX ze stali nierdzewnej
 - optymalne dopasowanie palnika do wymiennika spaliny/woda.
- Powierzchnia grzewcza Inox-Radial z wysokowartościowej stali szlachetnej (1.4571) kotła zapewnia wysoką niezawodność i trwale wysoki stopień wykorzystania ciepła kondensacji.
- Blok hydrauliczny AquaBloc z systemem połączeń Multi-Steck – wszystkie istotne dla prac konserwacyjnych elementy są łatwo dostępne i demontowalne od przodu. Oznacza to oszczędność czasu przy konserwacji i serwisowaniu.
- Zintegrowane przeponowe naczynie wzbiornicze o pojemności 8 l.
- Vitodens 100-W został zaprojektowany tak, aby jego montaż był prosty a obsługa nie wymagała wiele czasu.



Zdalne sterowanie
Vitotrol 100,
typ UTD



Powierzchnia
grzewcza Inox-
Radial z wysokoja-
kościowej stali
szlachetnej



Vitodens 100-W
(typ WB1B)
Moc grzewcza:
9–26 i 11–35 kW

Gazowy palnik
cylindryczny
MatriX

VITODENS 100-W (typ WB1B)

Znamionowa moc cieplna	kW	9 – 26	11 – 35
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	340 x 400 x 725	
Ciężar	kg	39	44
Poj. naczynia wzbiorniczego	litry	8	8
Przyłącze spalin/nawiewu	Ø mm	60/100	60/100

Twój Fachowy Doradca